

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ LUX

3528 240 LED 2x2



RT 2-5000 3528 24V 2x2
RTW 2-5000SE / P / PW 3528 24V 2x2

Широкая лента.

Описание

Светодиодная лента класса LUX на широкой плате 15мм. Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета. Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон. Светодиоды smd 3528 высокой яркости, угол 120°. Срок службы более 50000ч. Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.

Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен.
- Основное освещение жилых и офисных помещений.
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля.
- Рекламная подсветка продукции.

Варианты исполнения

- **Открытая лента для установки внутри помещений:**
 - RT 2-5000 - защита IP20;
- **Герметичная лента для условий повышенной влажности и пыли:**
 - RTW 2-5000SE - заливка силиконом сверху платы IP65;
 - RTW 2-5000P - в прозрачной силиконовой трубке IP66;
 - RTW 2-5000PW - в матовой силиконовой трубке IP66.

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)

| Общие параметры | для 1м | для 5м |
|-----------------------------------|---------------|-------------|
| Количество светодиодов | 240 шт | 1200 шт |
| Световой поток, белый цвет | 1920 лм | 9600 лм |
| Максимальная мощность | 19.2 Вт | 96 Вт |
| Серия 24 В | для 1м | для 5м |
| Напряжение питания | 24 В | |
| Минимальный отрезок | 50мм (12 LED) | |
| Рекомендуемый источник напряжения | ARPV-LV24025 | ARPV-24120C |

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.




Сечение ленты (мм):

- открытые

- герметичные


RT 2-5000




013885 Профиль PLS-GIP




RTW 2-5000SE



RTW 2-5000P



RTW 2-5000PW



Доступные цвета



*Для заказа используйте артикул на стр. 66, Табл 3.